

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр Jimten предназначен для предварительной фильтрации и эффективно удаляет механические частицы, песка, окалины и др. Фильтр надежно защищает систему водоснабжения, сантехнику и бытовые приборы.

Особенность конструкции: корпус фильтра расположен под углом к оси водяной магистрали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FDP 3/4" FDP 1" FDP 1 1/4" FDP 1 1/2"

| | | | | |
|---|-------------|--------|--------|---------|
| Тонкость фильтрации | 130 мкм | | | |
| Максимальное давление | 8 атм | | | |
| Температура воды | +4... 60 °С | | | |
| Пропускная способность | 5 м³/ч | 6 м³/ч | 8 м³/ч | 14 м³/ч |
| Присоединения: резьба наружная цилиндрическая | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |

ПРИНЦИП ОЧИСТКИ

Фильтрующий элемент состоит из плотного пакета сжатых дисков, изготовленных из прочного, долговечного пластика, стойкого к коррозии. На поверхностях каждого диска нанесены желобки, направленные по косой от внутренней окружности диска к внешнему краю. При сжатии дисков канавки образуют объемную пористую структуру. В результате, из потока воды удаляются частицы, размер которых больше, чем самые маленькие каналы.

УСТРОЙСТВО

Пакет дисков крепится в корпусе фильтра и закрывается кожухом из высокопрочного полиамида. Кожух и корпус уплотняются резиновым кольцом, что обеспечивает герметичность.

Фильтр подключается к магистрали с помощью резьбовых соединений с уплотнениями. Направление подачи воды (вход-выход) указано стрелкой на корпусе.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Фильтр - 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
3. Упаковка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохраняйте фильтр от падений, ударов, отрицательных температур и воздействия прямого солнечного света.

ВНИМАНИЕ! Подключение фильтра производится квалифицированным специалистом.

При установке направление подачи воды и стрелка с надписью DISC на корпусе должны совпадать.

По мере загрязнения дисков давление под кожухом возрастает, поэтому рекомендуется периодически промывать пакет дисков.

Для очистки пакет вынимается из корпуса и промывается под струей воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантия исчисляется с даты выпуска. Замена комплектующих при обнаружении в них заводских дефектов производится по гарантии при наличии экспертизы. Поставщик снимает с себя ответственность за работу фильтра в случаях, если:

- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- фильтр использовался не по назначению (например, очистка агрессивных или горячих жидкостей).

Срок службы фильтра - 10 лет.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

Цена договорная.

АКВАМАСТЕР гк г.Краснодар

www.aquamaster.net.ru

info@aquamaster.net.ru

мегафон +7 928-660-01-90

мтс +7 988-602-60-48

+7 (861) 279-10-01

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи

Штамп магазина



Декларация о соответствии
TC N RU Д-ES.AY37.В.23254

JIMTEN 100 мкм

Фильтр дисковый угловой
для механической очистки воды



1"

3/4"

1 1/2"

1 1/4"

Благодарим Вас за покупку фильтра для воды!

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Все функциональные возможности и способ установки описаны в данной инструкции. Внимательно прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

**Инструкция
по эксплуатации**